

МОРОЗИЛЬНЫЕ БОННЕТЫ COUNTRY



	1200	1500	1800
Длина, мм	1180	1480	1780
Ширина, мм	800	800	800
Высота, мм	1241	1241	1241
Площадь экспозиции, м ²	0,47	0,70	0,85
Полезный объем, м ³	0,08	0,10	0,13
Мощность, Вт	477	565	681
Холодопроизводительность, Вт	300	410	500
Темпер. режим, °С	-15.. -13	-15.. -13	-15.. -13
Вес, кг	163	200	223
Расход энергии, кВт/сут	9,79	11,59	13,79

Характеристики:

- Глубина выкладки 505 мм
- Холодильный агрегат Aspera (Италия)
- Статическое охлаждение
- Высокоэффективный испаритель SEST (Россия)
- Микропроцессорный блок управления
- Экологически безопасный хладагент R-404A
- Автоматическая оттайка испарителя
- Панели и корпус с пенополиуретановой теплоизоляцией
- Боковые поверхности из ударопрочного АБС-пластика
- Изогнутое фронтальное стекло. Толщина боковых стекол 6 мм
- Фонарь выполнен из листовой стали (аналог витрин Octava)
- Люминесцентная подсветка всей поверхности экспозиции
- Корзина из стальной проволоки с полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- Рабочая поверхность из оцинкованной стали 0,5 мм (окрашена RAL 9016)
- Номинальное напряжение/частота: 220В / 50Гц
- Стандартный цвет фронтальной панели - пунцовый красный (RAL 3002)

В комплекте:

- Шторки из оргстекла
- Боковины и боковые стекла
- Емкость для сбора талой воды
- Тара деревянная
- Корзины:

- в Octava U M1200 - 2 корзины (520x490);
- в Octava U M1500 - 3 корзины (440x490);
- в Octava U M1800 - 3 корзины (520x490).

Заказные опции:

- Декоративные фронтальные панели любого цвета из палитры RAL (без наценки):

