

Сковороды опрокидывающиеся

электрические и газовые

- Номинальная мощность: 9,0 кВт
- Рабочий объём: 50 л
- Рабочая поверхность: 0,3м²
- Напряжение сети: 3 NPE 230/400v 50Гц
- Откид чаши: ручной
- Габариты: 800x700x900
- Плавная регуляция от 50° до 275°С

Сковорода опрокидывающаяся
электрическая
700.PE-03



Сковорода опрокидывающаяся газовая
700.PTG-03

- Номинальная мощность: 10,0 кВт
- Рабочий объём: 50 л
- Рабочая поверхность: 0,3м²
- Подключение газа: R ½"
- Откид чаши: ручной
- Габариты: 800x700x900
- Плавная регуляция температуры
- Конфорка с защитой от утечки газа
- Пилотная горелка
- Экономичное пламя 25% максимального расхода газа



Электрическая
сковорода
700.PE-015

- Номинальная мощность: 4,5 кВт
- Рабочий объём: 8,0 л
- Рабочая поверхность: 0,15 м²
- Напряжение сети: 3 NPE 230/400V 50Гц
- Габариты: 400x700x280
- Габариты с подставкой: 400x700x900
- Плавная регуляция температуры:
диапазон от 50° до 275°С



700.PE-015.T



700.PE-015.S



700.PE-015.S.D

Сковороды опрокидывающиеся

электрические и газовые

Сковорода опрокидывающаяся электрическая
900.PE-05Ex



- Номинальная мощность: 12,0 кВт
- Рабочий объем: 80 л
- Рабочая поверхность: 0,5м²
- Напряжение сети: 3 NPE 230/400V 50Гц
- Откид чаши: электрический
- Габариты: 900 x 900 x 900
- Плавная регуляция температуры: в диапазоне от 50°С до 275°С
- Электронный регулятор температуры с функцией контроля разогрева аварийной сигнализации

Сковорода опрокидывающаяся газовая
900.PTG-05Ex



- Номинальная мощность: 18,0 кВт
- Рабочий объем: 80 Л
- Рабочая поверхность: 0,5м²
- Напряжение сети: NPE 230V 50Гц
- Подключение газа: R ½"
- Откид чаши: электрический
- Габариты: 900 x 900 x 900
- Плавная регуляция температуры
- Конфорка с защитой от утечки газа
- Пилотная горелка
- Płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu)

