

S L I C E R S
Samurai



Tipologia	manuale
Struttura & trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	420-520 mm
Altezza di taglio	60 - 180 mm
Caricamento	frontale superiore
Pressoio	con molle regolabili
Cassetto raccogli briciole	acciaio verniciato
Passo lame	fisso, a scelta da 7 a 18mm.
Ferma pane	polycarbonato
Utilizzo	generico e pane medio-duro
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75
Type	manual
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting widths	420-520 mm
Cutting height	60 - 180 mm
Loading	front top
Bread pressure	adjustable with springs
Crumb drawer	included / painted steel
Knife pitch	fixed, from 7 to 18mm.
Bread stoppers	polycarbonate
Application	general appl. & medium-hard bread
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code

C42	Taglierina pane - Bread slicer
C52	Taglierina pane - Bread slicer

S L I C E R S
Samurai



Tipologia	automatica programmabile
Caratteristiche	taglio singolo o continuo, velocità regolabile
Sicurezze	coperchio, cellula fotoelettrica
Struttura e trattamento	acciaio sabbato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	420-520 mm
Altezza di taglio	60 - 180 mm
Caricamento	frontale superiore
Pressione spinta	regolabile
Pressoio	con molle regolabili
Cassetto raccogli briciole	acciaio verniciato
Passo lame	fisso, a scelta da 7 a 18mm.
Ferma pane	policarbonato
Utilizzo	generico e pane medio-duro
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75
Type	automatic programmable
Features	single/continuous cutting, adj. speed
Safety	cover, photocell
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting widths	420-520 mm
Cutting height	60 - 180 mm
Loading	front top
Pushing pressure	adjustable
Bread pressure	adjustable with springs
Crumb drawer	painted steel
Knife pitch	fixed, from 7 to 18mm.
Bread stoppers	policarbonate
Application	general use & medium-hard bread
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code

CP42	Taglierina pane - Bread slicer
CP52	Taglierina pane - Bread slicer

OPTIONAL(tutti i modelli da tavolo - **all bench type models**)

BA42-BA52	Base di appoggio con ruote - Base with wheels
LUB	Kit lubrificazione lame(consigliato per pane di segala) Blade lubrication kit(suggested for rye bread)
BS	Ferma pane(G42) - Bread stoppers(G42 only)



Base



Tipologia	manuale
Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	420-520 mm
Altezza di taglio	60 - 180 mm
Caricamento	laterale / posteriore
Pressoio	con molle regolabili
Cassetto raccogli briciole	incluso
Passo lame	fisso, a scelta da 7 a 18 mm
Utilizzo	generico e pane medio-duro
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75
Type	manual
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting widths	420-520 mm
Max. cutting height	180 mm
Loading	side / rear
Bread pressure	adjustable with springs
Crumb drawer	included
Knife pitch	fixed, from 7 to 18mm.
Application	medium-hard bread
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code

C42S	Taglierina pane con base e ruote - Bread slicer with base and wheels
C52S	Taglierina pane con base e ruote - Bread slicer with base and wheels



Tipologia	automatica programmabile
Caratteristiche	taglio singolo o continuo, velocità regolabile
Sicurezza	coperchio, fotocellule
Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	420-520 mm
H. max. di taglio	180 mm
Caricamento	laterale / posteriore
Pressione spinta	regolabile
Pressoio	con molle regolabili
Cassetto raccogli briciole	incluso
Passo lame	fisso, a scelta da 7 a 18mm.
Utilizzo	generico e pane medio-duro
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Type	automatic programmable
Features	single/continuous cutting, adj. speed
Safety	cover, photocell
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting widths	420-520 mm
Max. cutting height	180 mm
Loading	side / rear
Pushing pressure	adjustable
Bread pressure	adjustable with springs
Crumb drawer	included
Knife pitch	fixed, from 7 to 18mm.
Application	general use & medium-hard bread
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code

CP42S	Taglierina pane con base e ruote - Bread slicer with base and wheels
CP52S	Taglierina pane con base e ruote - Bread slicer with base and wheels

OPTIONAL(Tutti i modelli con ruote - **All model with wheels**)

APS002	Apri sacchetto ad aria forzata - Bag blower kit
LUB	Kit lubrificazione lame(consigliato per pane di segala) Blade lubrication kit(suggested for rye bread)

S L I C E R S
Samurai



Tipologia	automatica per punto vendita
Caratteristiche	chiusura porta con magnete, fotocellule
Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	420 & 520 mm
H. max. di taglio	60 - 180 mm
Caricamento	frontale superiore
Pressione spinta	2 velocità
Pressoio	con molle regolabili
Cassetto raccogli briciole	incluso
Passo lame	fisso, a scelta da 9 a 18mm.
Utilizzo	generico e pane medio-duro
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75
Type	automatic for selling area
Safety	cover with magnet, photocells
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting width	420 & 520 mm
Max. cutting height	60 - 180 mm
Loading	front top
Pushing pressure	2 speeds
Bread pressure	adjustable with springs
Crumb drawer	included
Knife pitch	fixed, from 9 to 18mm.
Application	general use & medium-hard bread
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code

SM42	Taglierina pane self-service - Self-service bread slicer
SM52	Taglierina pane self-service - Self-service bread slicer



Tipologia	automatica
Sicurezze	chiusura porte con magnete, fotocellule
Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	420 mm
Altezza taglio	60 - 180 mm
Caricamento	frontale
Pressione spinta	2 velocità
Pressoio	con molle regolabili
Cassetto raccogli briciole	incluso
Passo lame	fisso, a scelta da 7 a 18mm.
Utilizzo	generico
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Type	automatic
Safety	cover with magnet, photocell
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting width	420 mm
Max. cutting height	180 mm
Loading	front
Pushing pressure	2 speeds
Bread pressure	adjustable with springs
Crumb drawer	included
Knife pitch	fixed, from 7 to 18mm.
Application	general
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code

ST42

Taglierina pane - Bread slicer



Tipologia	automatica
Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	520 mm
Altezza di taglio	47 -165 mm / regolazione elettrica
Caricamento	posteriore, piano carico 1500 mm
Velocità tappeto pane	regolabile
Pressione pane	con tappeto superiore elettrico
Cassetto raccogli briciole	incluso
Passo lame fisso	a scelta da 9 a 18mm.
Utilizzo	industriale generico e pane medio-duro
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Type	automatic
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting width	520 mm
Cutting height	47 - 165mm./electrically adjustable
Loading	rear / table length 1500 mm
Belt speed	adjustable
Bread pressure	upper belt / electrically adjustable
Crumb drawer	included
Knives pitch	fixed / choice between 9 to 18 mm
Application	industrial, general & medium-hard bread
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Code

MI52 Taglierina pane industriale - **Industrial bread slicer**

OPTIONAL

APS002	Apri sacchetto ad aria forzata - Bag blower kit
LUB	Kit lubrificaz. lame(pane di segala) - Blade lubrication kit(for rye bread)
FOT-MI	Fotocellula arresto pane in uscita - Stop photocell for outcoming bread
SCG	Scivolo inox a gravità - S/steel gravity chute
TAC	Tappeto uscita(velocità regolabile), dim. 515x585mm. Front conveyor belt(adjust. speed), dim. 515x585mm.



Tipologia	automatica
Struttura e trattamento	acciaio sabbiato e verniciato a polvere
Larghezza taglio nominale	520 mm
Altezza di taglio	25 -180 mm / regolazione elettrica
Caricamento	posteriore / piano carico 2000 mm circa
Velocità tappeto pane	regolabile
Velocità coltelli	regolabile
Pressione pane	con tappeto superiore elettrico
Cassetto raccogli briciole	incluso
Passo lame fisso	a scelta da 9 a 18 mm
Telaio coltelli(1 incluso)	intercambiabile, sistema EC(Easy Change)
Utilizzo	industriale generico e pane medio-duro
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75



Type	automatic
Body	powder painted steel
Frame & treatment	sandblasted-powder painted steel
Nominal cutting width	520 mm
Cutting height	25 - 180 mm / electrically adjustable
Loading	rear / table length approx. 2000 mm
Belt speed	adjustable
Knives speed	adjustable
Bread pressure	upper belt / electrically adjustable
Crumb drawer	included
Knife pitch	fixed / choice between 9 to 18 mm
Knives cartridge(1 included)	interchangeable, EC system(Easy Change)
Application	industrial, medium-hard bread
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,75

Telaio coltelli amovibile
Removable knife cartridge

MR52 inox - S/steel version



Code

MR52 Taglierina pane industriale - **Industrial bread slicer**

OPTIONAL

TE	Telaio coltelli addizionale in acciaio verniciato- Additional knife cartridge in painted steel
TEX	Telaio coltelli inox - S/steel knife cartridge
CATE	Carrello porta telai(max.3) - Knife cartridge s/steel trolley
APS-MR	Piano con apri sacchetto(pieghevole) - Front table with bag blower(foldable)
LUB	Kit lubrificaz. lame(pane di segala) - Blade lubrication kit(for rye bread)
TAC	Tappeto uscita(velocità regolabile), dim. 515x650mm. Front conveyor belt(adjust. speed), dim. 515x650mm.

S L I C E R S
Samurai



Tipologia	automatica, taglio orizzontale
Struttura	inox
Larghezza taglio nominale	460 mm.
H. di taglio	60 mm
Caricamento	posteriore
Piano carico	orizzontale/tappeto motorizzato
Velocità tappeto	regolabile
Pressione pane	tappeto superiore motorizzato
Utilizzo	artigianale-industriale, /pandi- spagna, panini, friselle, ciambelle, ciabatte, hot-dogs
Voltaggio	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,37
Type	automatic, horizontal cut
Frame	s/steel
Nominal cutting width	460 mm
Cutting height	60 mm
Loading	rear
Loading table	horizontal/motorized belt
Belt speed	adjustable
Bread pressure	motorized upper belt
Application	artisanal-industrial / sponge cake, ciabatte, hot-dogs and the like
Voltage	400V-3Ph-50/60Hz
Kw	0,37

Code

M-PS46

Taglierina a taglio orizzontale - **Horizontal type slicer**



	Tipo imballo	Peso netto Net weight	Peso Lordo Gross	Dimensioni W x D x H
MAC100	C	23	26	92x42x50h
BM11	C	30	33	92x42x68h
G42	C	98	108	85x73x90h
C42	C	101	111	85x73x90h
C52	C	106	116	85x73x90h
CP42	C	118	128	85x73x90h
CP52	C	123	133	85x73x90h
C42-S	C	135	145	82x82x160h
C52-S	C	145	155	82x82x160h
CP42-S	C	150	160	82x82x160h
CP52-S	C	160	170	82x82x160h
ST42	C	155	165	82x82x160h
SM52	C	160	170	82x82x160h
MI52	G	335	395	110x216x150h
MR52	G	420	490	120x260x177h
M-PS46	C	220	235	170x68x110h

Macchine imballate con solo film di polietilene, pluriball o cartone
Polythelene film, pluriball wrap and/or paper board packing(w/out pallet)

C42S-52/S, CP42S-52/S, ST42, SM52
 MI52-MR52

I modelli da tavolo G42, C42-52, CP42-52 non possono essere spediti senza il pallet
Bench type models G42, C42-52, CP42-52 cannot be shipped out without pallet

Nota / I pesi sono medi e indicativi, possono variare in funzione della variante e degli accessori
Warning / Weights are average and approximate. They may vary depending on model configuration and accessories